



a d e s i v i

INFORMAZIONI TECNICHE



Revisione 001 di 11/2022

Pagina 1 di 1

PRODOTTO

REMOVER COMPOUND POLISH (C7146)

CARATTERISTICHE

Il REMOVER COMPOUND POLISH è un'emulsione di cere stabilizzate composta da microparticelle di ossidi che garantiscono un alto potere abrasivo e delle ottime performance. È un prodotto molto concentrato, quindi ne va usato in piccole quantità. È consigliato per rimuovere facilmente e rapidamente raschi dal trasparente, macchie di vernici e imperfezioni nel gelcoat, raschi anche profondi e ruggine da superfici metalliche. È molto facile da applicare, è a base acquosa e non genera aloni. In un solo step permette di raggiungere una profonda lucentezza, ma per risultati ottimali è consigliabile eseguire il ciclo completo.

DATI TECNICI

Peso specifico	1180 ± 20 g/l	(MI 001)
Colore	Bianco	
pH	8	(MI 022)
Cut / Gloss	9 / 4 I step con tampone duro (1010/B) su una scala da 1 a 12	
	6 / 6 II step con tampone medio (1010/A) su una scala da 1 a 12	

STOCCAGGIO

Conservare le confezioni ben chiuse e in ambiente fresco (temperatura inferiore a 25°C) e ventilato per un massimo di 12 mesi a partire dalla data di produzione evidenziata sul barattolo. Evitare l'esposizione diretta ai raggi solari e proteggere dal congelamento.

NORME DI SICUREZZA

Durante l'applicazione ed il tempo di essiccazione arieggiare il locale. Si raccomanda l'utilizzo degli opportuni DPI durante la fase di applicazione. Prima di operare leggere attentamente la scheda di sicurezza.

APPLICAZIONE

- Assicurarsi che le superfici da trattare siano perfettamente pulite e non applicare alla luce diretta del sole. Agitare bene prima dell'uso. Applicare una piccola quantità di prodotto o direttamente sulla superficie da trattare oppure sul tampone e distribuirlo uniformemente su tutta la superficie
- Aspettare 10-20 secondi e poi lucidare, applicando una pressione media, con una roto-orbitale a 1500 rpm, prima con un tampone duro (1010/B) e poi con uno medio riapplicando il prodotto. (1010/A) Una volta rimossi i graffi, rimuovere l'eccesso rimanente con un panno. Buoni risultati si ottengono anche senza la roto-orbitale, ma con tempi di lavoro più lunghi. In caso di applicazioni su superfici morbide o dove l'aumento della temperatura potrebbe creare problemi o anche al primo utilizzo di un tampone, è consigliabile spruzzare un po' di acqua sulla superficie, senza esagerare.
- Per un gloss più elevato, l'azione del REMOVER COMPOUND POLISH dev'essere seguita da quella del FINISHING POLISH con un tampone morbido (1010/N) e poi dalla NANO ULTRAPOLISHING WAX con un panno in microfibra (1011/G o meglio 1011/GY)

ILPA ADESIVI SRL

Via Ferorelli, 4 - Zona Industriale - 70123 BARI - Italy - Tel. 0805383837 - Fax +390805377807 - E-mail: ilpasrl@ilpa.it
<http://www.ilpaadesivi.com> - Cap. Soc. € 218.400,00 i.v. - R.E.A. n. 152397 - Cod. Fisc. e P. IVA n. IT 00465900728 - Reg. imp. Bari n. 6525