



adesivi

INFORMAZIONI TECNICHE



Revisione 001 di 11/2022

Pagina 1 di 1

PRODOTTO

FINISHING POLISH (C7147)

CARATTERISTICHE

Il FINISHING POLISH è un'emulsione acquosa a base di microparticelle di ossidi che garantiscono un altissimo potere lucidante: il prodotto rimuove ologrammi, graffi e piccoli difetti su tutti i tipi di vernici utilizzate in carrozzeria. È un prodotto a base acquosa, privo di siliconi, silice e cere. È molto concentrato, quindi va usato in piccole quantità.

Per la rimozione di ologrammi è necessario che i tamponi siano puliti e non impregnati di altre sostanze o paste abrasive, in quanto ogni granello di polvere o residuo di precedenti lavorazioni compromettono il risultato finale. Questo prodotto è un glaze, efficacissimo come anti-alone anche sui colori scuri.

DATI TECNICI

Peso specifico	1025 ± 20 g/l	(MI 001)
Colore	Grigio	
pH	8	(MI 022)
Cut / Gloss	3 / 9 su una scala da 1 a 12	

STOCCAGGIO

Conservare le confezioni ben chiuse e in ambiente fresco (temperatura inferiore a 25°C) e ventilato per un massimo di 12 mesi a partire dalla data di produzione evidenziata sul barattolo. Evitare l'esposizione diretta ai raggi solari e proteggere dal congelamento.

NORME DI SICUREZZA

Durante l'applicazione ed il tempo di essiccazione arieggiare il locale. Si raccomanda l'utilizzo degli opportuni DPI durante la fase di applicazione. Prima di operare leggere attentamente la scheda di sicurezza.

APPLICAZIONE

- Assicurarsi che le superfici da trattare siano perfettamente pulite e non applicare alla luce diretta del sole. Agitare bene prima dell'uso
- Applicare una piccola quantità di prodotto o direttamente sulla superficie da trattare oppure sul tampone e distribuirlo uniformemente su tutta la superficie
- Aspettare 30-60 secondi e poi lucidare, applicando una pressione media all'inizio e poi sempre minore man mano che la superficie diventa lucida. È consigliabile l'uso di una roto-orbitale a 1000-2000 rpm con un tampone morbido (1010/N) Una volta rimossi i graffi, rimuovere l'eccesso rimanente con un panno. Buoni risultati si ottengono anche senza la roto-orbitale, ma con tempi di lavoro più lunghi.
- Per un gloss più elevato, l'azione del FINISHING POLISH dev'essere seguita da quella della NANO ULTRAPOLISHING WAX con un panno in microfibra (1011/G o meglio 1011/GY)

ILPA ADESIVI SRL

Via Ferorelli, 4 - Zona Industriale - 70123 BARI - Italy - Tel. 0805383837 - Fax +390805377807 - E-mail: ilpasri@ilpa.it
<http://www.ilpaadesivi.com> - Cap. Soc. € 218.400,00 i.v. - R.E.A. n. 152397 - Cod. Fisc. e P. IVA n. IT 00465900728 - Reg. imp. Bari n. 6525