



adesivi

INFORMAZIONI TECNICHE



Revisione 002 del 01/2012

Pagina 1 di 1

PRODOTTO

EXTRA DROPS (M8152)

CARATTERISTICHE

EXTRA DROPS è il prodotto ideale per ottenere l'*effetto bagnato* su materiali anticati e per la finitura di pavimenti esterni dei quali ravviva la tonalità. Trova impiego su materiali (marmi, graniti, pietre) con finitura anticata, sabbata, fiammata o anche su supporti levigati o lucidi a seconda dell'effetto che si vuole ottenere. Copre le magrosità e le imperfezioni migliorandone l'aspetto ed esaltando i colori. Caratteristica fondamentale è che il lucido ottenuto sembra assolutamente naturale, inoltre si può aumentare l'effetto facendo più passaggi. E' assicurato anche un discreto effetto idro-oleorepellente.

DATI TECNICI

| | | |
|----------------|---------------|----------|
| Peso specifico | 1440 ± 20 g/l | (MI 001) |
| Stato fisico | liquido | |
| Colore | incolore | |

STOCCAGGIO

Conservare le confezioni ben chiuse e in ambiente fresco (temperatura inferiore a 25°C) e ventilato per un massimo di 12 mesi a partire dalla data di produzione evidenziata sul barattolo. Evitare l'esposizione diretta ai raggi solari.

NORME DI SICUREZZA

Durante l'applicazione ed il tempo di essiccazione arieggiare il locale. Si raccomanda l'utilizzo degli opportuni DPI durante la fase di applicazione. Prima di operare leggere attentamente la scheda di sicurezza.

APPLICAZIONE

Il prodotto è pronto all'uso, passare con un pennello una o due mani a seconda dell'effetto finale che si vuole ottenere assicurandosi di applicare in maniera uniforme. Attendere alcuni minuti l'asciugamento totale, dopodiché è possibile il calpestio. E' possibile anche utilizzare ceratrici automatiche direttamente sulle linee di lucidatura.

Se utilizzato all'interno assicurare una buona ventilazione nella fase del trattamento e indossare sempre i dispositivi di protezione adeguati.

La resa è impossibile determinarla a priori perché fortemente dipendente da quanto è assorbente il materiale sul quale si applica e dall'effetto finale voluto. Tuttavia si può ipotizzare una resa di circa 7/8 mq per litro di prodotto.

ILPA ADESIVI SRL