



a d e s i v i

## INFORMAZIONI TECNICHE



Revisione 002 del 05/2016

Pagina 1 di 2

### PRODOTTO

DETERGENTE a base acida (L7104)

### CARATTERISTICHE

LEVANTE DETERGENTE a base acida è un detergente intenso, in grado di asportare completamente lo sporco e le macchie più intense.

LEVANTE DETERGENTE a base acida è un prodotto a base di acidi organici e tensioattivi, capace di asportare completamente lo sporco e rinnovare le superfici usurate dal tempo e dagli agenti atmosferici. Ideale per eliminare le incrostazioni della salsedine e le macchie di ruggine dagli scafi. Particolarmente indicato per il legno, anche pregiato come il teak, riesce a riportare a nuovo plastica, vetroresina, gomma, gress, cotto, ferro, acciaio, alluminio e vetro. La sua capacità di pulire anche all'interno i materiali porosi è garantita dall'azione combinata tra acidi e sequestranti, mentre la presenza dei tensioattivi elimina anche le macchie più vecchie e persistenti. Dopo il trattamento con LEVANTE DETERGENTE a base acida la superficie torna come nuova.

### DATI TECNICI

Peso specifico	1150 ± 10 g/l	(MI 001)
Colore	Incolore, trasparente	
Confezioni		

### STOCCAGGIO

Conservare le confezioni ben chiuse e in ambiente fresco (temperatura inferiore a 25°C) e ventilato per un massimo di 12 mesi a partire dalla data di produzione evidenziata sul barattolo. Evitare l'esposizione diretta ai raggi solari.

### NORME DI SICUREZZA

Durante l'applicazione ed il tempo di essiccazione arieggiare il locale. Si raccomanda l'utilizzo degli opportuni DPI durante la fase di applicazione. Prima di operare leggere attentamente la scheda di sicurezza.

### APPLICAZIONE

- Utilizzare LEVANTE DETERGENTE a base acida tal quale per macchie particolarmente intense, o più o meno diluito con acqua, a seconda dello sporco da rimuovere;
- Applicare LEVANTE DETERGENTE a base acida agendo sulla superficie da pulire con una spugnetta da cucina, dalla parte abrasiva, oppure con una spazzola a setole dure;
- Ripetere l'operazione fino ad eliminare completamente lo sporco;
- Lavare abbondantemente con acqua e lasciare asciugare completamente;
- Dopo il trattamento del legno, si consiglia di applicare LEVANTE TEAK OLIO.

ILPA ADESIVI SRL

## INFORMAZIONI TECNICHE




Revisione 002 del 05/2016

Pagina 2 di 2




Applicazione

Spugna o spazzola



Diluizione

Con acqua 1:1 o 1:10



Resa teorica

10 m<sup>2</sup>/l

(MI 014)

## INFORMAZIONI AGGIUNTIVE



*Teak usurato trattato prima con **LEVANTE DETERGENTE a base acida** e successivamente con **LEVANTE TEAK OLIO**: si nota come la superficie viene completamente rinnovata.*



*Fascietta metallica trattata con **LEVANTE DETERGENTE a base acida** completamente disincrostata e rinnovata.*