

## INFORMAZIONI TECNICHE

Revisione 004 del 05/2016

Pagina 1 di 2



### PRODOTTO

ULTRAPOLISH (L7107)

### CARATTERISTICHE

L'ULTRAPOLISH è un preparato di cere ed ossidi metallici accuratamente selezionati per ottenere il massimo risultato con il minimo sforzo. Si presenta in una forma cremosa, di facile applicazione anche per gli utilizzatori meno esperti.

L'ULTRAPOLISH è caratterizzato da un ottimo potere abrasivo grazie al mix di ossidi metallici, infatti rimuove facilmente graffi, strati di vecchia vernice, gelcoat ingialliti e invecchiati, rigenerando la superficie trattata come nuova, garantendone gloss elevatissimi.

### DATI TECNICI

Peso specifico	1400 ± 20 g/l	(MI 001)
Solido in peso	68%	(MI 006)
Colore	Bianco ghiaccio	
Resa teorica	6-10 g/m <sup>2</sup>	(MI 014)

### STOCCAGGIO

Conservare le confezioni ben chiuse e in ambiente fresco (temperatura inferiore a 25°C) e ventilato per un massimo di 12 mesi a partire dalla data di produzione evidenziata sul barattolo. Evitare l'esposizione diretta ai raggi solari.

### NORME DI SICUREZZA

Durante l'applicazione ed il tempo di essiccazione arieggiare il locale. Si raccomanda l'utilizzo degli opportuni DPI durante la fase di applicazione. Prima di operare leggere attentamente la scheda di sicurezza.

### APPLICAZIONE

- Assicurarsi che le superfici da trattare siano perfettamente pulite;
- Agitare energicamente il flacone per ottenere una consistenza cremosa facilmente dosabile;
- Applicare una quantità opportuna di ULTRAPOLISH direttamente sulla superficie da trattare (per una superficie 50x50cm<sup>2</sup>, usare 3-5g di prodotto) distribuendola in maniera uniforme;
- Lucidare utilizzando una smerigliatrice angolare o lucidatrice a velocità regolabile applicando una leggera pressione ed utilizzando una velocità medio-bassa (2000 - 2500 rpm). Ripetere il trattamento solo se necessario;
- Eliminare l'eccesso di deposito con un panno pulito.

## INFORMAZIONI TECNICHE

Revisione 004 del 05/2016

Pagina 2 di 2

