



a d e s i v i

INFORMAZIONI TECNICHE



Revisione 003 del 05/2016

Pagina 1 di 1

PRODOTTO

MAX SIGILLANTE A PENNELLO (C7110)

CARATTERISTICHE

Il MAX SIGILLANTE A PENNELLO è un prodotto a base di resine sintetiche ed è un alto solido (HS), ottima elasticità, tixotropico, è ideale per tutti i tipi di lamiera, ma è anche applicabile su cemento, legno e altri materiali sintetici.

Il MAX SIGILLANTE A PENNELLO è perfettamente riverniciabile senza alcun assorbimento di smalto; la sua formulazione è studiata per una rapida essiccazione sia ad aria che a forno.

Trova il suo uso specifico per la sigillatura di cofani, parafanghi, mascherine frontali, ecc.

DATI TECNICI

Peso specifico	1200 ± 20 g/l	(MI 001)
Solido in peso	69 ± 2 %	(MI 006)
Colore	Grigio scuro	

STOCCAGGIO

Conservare le confezioni ben chiuse e in ambiente fresco (temperatura inferiore a 25°C) e ventilato per un massimo di 12 mesi a partire dalla data di produzione evidenziata sul barattolo. Evitare l'esposizione diretta ai raggi solari.

NORME DI SICUREZZA

Durante l'applicazione ed il tempo di essiccazione arieggiare il locale. Si raccomanda l'utilizzo degli opportuni DPI durante la fase di applicazione. Prima di operare leggere attentamente la scheda di sicurezza.

APPLICAZIONE

Il prodotto va applicato con un pennello a setola normale, non applicare se la temperatura ambiente dovesse essere inferiore ai 0 °C o superiore ai 40 °C. Dopo aver prelevato dalla confezione il necessario, richiudere prontamente, perché il contatto con l'aria porta ad una rapida essiccazione.