



Rev 005 11/2025

EXTRAWAX

**CERA LUCIDANTE PER PAVIMENTI
POLISHING WAX FOR FLOORS**

Speciale per / Special for

**MARMO | GRANITO | PIETRE NATURALI
MARBLE | GRANITE | NATURAL STONES**

DESCRIZIONE / DESCRIPTION

EXTRA WAX è una cera lucidante di alta qualità, frutto di un'accurata selezione di cere naturali e polimeri avanzati, formulata per ottenere una brillantezza impeccabile e una protezione duratura su tutte le superfici in marmo, granito e pietra naturale. La sua composizione forma una pellicola trasparente e resistente che esalta il colore e la luminosità del materiale, proteggendolo da macchie, graffi e dall'assorbimento di liquidi. Gli agenti contenuti nel prodotto facilitano inoltre la rimozione di sporco e impronte, mantenendo le superfici pulite e splendide più a lungo. EXTRA WAX crea un effetto lucido uniforme e profondo, valorizzando la bellezza naturale della pietra e rendendola più semplice da mantenere nel tempo. È ideale sia per applicazioni manuali che meccaniche, offrendo risultati professionali anche in ambienti ad alto traffico come ingressi, hall e cucine.

Disponibile in diverse versioni per rispondere a ogni esigenza:

- Solida al solvente – per applicazioni meccaniche e risultati intensi;
- Solida a base di solvente naturale – con un piacevole profumo d'arancio;
- Liquida a base solvente – per applicazioni rapide e uniformi;
- Liquida a base acqua – ideale per pavimenti e superfici sensibili.

Con EXTRA WAX, la pietra ritrova la sua brillantezza originale, protetta e valorizzata nel tempo.

EXTRA WAX is a high-quality polishing wax, the result of a careful selection of natural waxes and advanced polymers, formulated to obtain impeccable shine and long-lasting protection on all marble, granite and natural stone surfaces. Its composition forms a transparent and resistant film that enhances the color and brightness of the material, protecting it from stains, scratches and the absorption of liquids. The agents contained in the product also facilitate the removal of dirt and fingerprints, keeping surfaces clean and shiny for longer. EXTRA WAX creates a uniform and deep shiny effect, enhancing the natural beauty of the stone and making it easier to maintain over time. It is ideal for both manual and mechanical applications, offering professional results even in high-traffic environments such as entrances, halls and kitchens.

Available in different versions to meet every need:

- Solvent solid – for mechanical applications and intense results;
- Solid based on natural solvent – with a pleasant orange scent;
- Solvent-based liquid – for quick and uniform applications;
- Water-based liquid – ideal for floors and sensitive surfaces.

With EXTRA WAX, the stone regains its original brilliance, protected and enhanced over time.

ISTRUZIONI D'USO / INSTRUCTION OF USE

EXTRA WAX - SOLIDA A BASE SOLVENTE e SOLVENTE NATURALE
Applicare a mano o a macchina su superficie perfettamente pulita e asciutta, distribuendo la cera in modo uniforme per favorirne l'assorbimento. Una volta asciutta, lucidare con un panno pulito o con paglia d'acciaio fine fino a ottenere la brillantezza desiderata.

EXTRA WAX - LIQUIDA A BASE SOLVENTE

Applicare poche gocce sulla superficie e stendere con un panno pulito; rimuovere gli eccessi con paglia d'acciaio fine e lucidare energicamente o con macchina lucidatrice. Con 1 litro di prodotto si coprono circa 10–15 m² su materiali mediamente assorbenti.

EXTRA WAX - LIQUIDA A BASE ACQUA

Sgrassare il pavimento con acqua e alcool, diluire un bicchiere di cera in circa 8 litri d'acqua e stendere con un panno umido come per un normale lavaggio. Aumentando la concentrazione si ottiene un effetto più lucido ma anche maggiore scivolosità; con applicazioni ripetute nel tempo, la brillantezza aumenta progressivamente.

EXTRA WAX - SOLVENT BASED SOLID and NATURAL SOLVENT

Apply by hand or machine to a perfectly clean and dry surface, distributing the wax evenly to promote absorption. Once dry, polish with a clean cloth or fine steel straw until the desired shine is achieved.

EXTRA WAX - SOLVENT-BASED LIQUID

Apply a few drops to the surface and spread with a clean cloth; remove excess with fine steel straw and polish vigorously or with a polishing machine. With 1 liter of product, approximately 10–15 m² is covered on medium absorbent materials.

EXTRA WAX - WATER-BASED LIQUID

Degrease the floor with water and alcohol, dilute a glass of wax in about 8 liters of water and spread with a damp cloth as for a normal wash. By increasing the concentration a shinier effect is obtained but also greater slipperiness; with repeated applications over time, the brilliance progressively increases.

VIDEO TUTORIAL



WEB PAGE



PRODOTTO DA

ILPADESIVI s.r.l. - Via Gaetano Ferorelli, 4 - 70132 Bari Z.I. - ITALY
T. +390805383837 E. segreteria@ilpa.it W. www.ilpaadesivi.com

DATI TECNICI / TECHNICAL DATA

LIQUIDO BASE SOLVENTE / LIQUID SOLVENT BASED	
Peso specifico: 1470 ± 20 g/l VOC: 1200 ± 50 g/l	Specific weight: 1470 ± 20 g/l VOC: 1200 ± 50 g/l
Formulazioni: M8116, M8117, M8160	Formulations: M8116, M8117, M8160
Stato fisico: liquido	Physical state: liquid
Colore: neutro, nero	Color: neutral, black
Durata applicazione: 3/6 mesi	Application duration: 3/6 month
Tipo di superficie: lucida	Surface type: smooth
SOLIDO BASE SOLVENTE / SOLID SOLVENT BASED	
Peso specifico: 1350 ± 20 g/l VOC: 1100 ± 50 g/l	Specific weight: 1350 ± 20 g/l VOC: 1100 ± 50 g/l
Formulazioni: M8110, M8111, M8112, M8113	Formulations: M8110, M8111, M8112, M8113
Stato fisico: solido	Physical state: solido
Colore: neutro, nero, rosso, verde	Color: neutral, black, red, green
BASE ACQUA / WATER BASED	
Peso specifico: 1000 ± 20 g/l VOC: 1.5 ± 0.5 g/l	Specific weight: 1000 ± 20 g/l VOC: 1.5 ± 0.5 g/l
Formulazioni: M8109	Formulations: M8109
Stato fisico: liquido	Physical state: liquid
Colore: neutro	Color: neutral

SCALA VALORI / VALUE SCALE

IT	ENG
Brillantezza: *	Brilliance: *
Lucidità: ****	Lucidity: ****
Esaltazione colore: ****	Color enhancement: ****
Colorabilità: *	Colourability: *
Idro-repellenza: ****	water repellency: ****
Olio-repellenza: *	Oilrepellency: *

da: **** = eccellente
a: * = non adatto



TEMPI DI STOCCAGGIO / SHELF LIFE

Conservare le confezioni ben chiuse e in ambiente fresco (temperatura inferiore a 25°C) e ventilato per un massimo di 12 mesi a partire dalla data di produzione evidenziata sul barattolo. Evitare l'esposizione diretta ai raggi solari.

Keep the container well closed and stored in a cool (temperature below 25°C) and ventilated environment for a maximum period of 12 months from the date of production marked on the tin. Avoid direct sun exposure.

MISURE DI SICUREZZA / SAFETY RULES

Durante l'applicazione e l'essiccazione, arieggiare bene il locale e utilizzare i dispositivi di protezione individuale (DPI) consigliati. Consultare sempre la scheda di sicurezza prima dell'uso.

During application and drying, ventilate the area well and use the recommended personal protective equipment (PPE). Always consult the safety data sheet before use.

Tutti i contenuti riportati nella medesima scheda tecnica sono da considerarsi rispondenti a test eseguiti presso i nostri laboratori e conformi alle nostre esperienze. Tali dati possono subire modifiche senza nessun tipo di comunicazione e non presentano alcuna rilevanza legale. Sarà cura del cliente comprovare l'idoneità del prodotto, previo impiego dello stesso. Pertanto, sarà responsabilità del cliente convalidarne la concordanza con le leggi, le norme e i brevetti in vigore nel paese di competenza.

All the information given in this technical data sheet are to be considered as responding to tests carried out in our laboratory and in accordance with our skills. These contents may be modified without any type of communication and have no legal significance. It will be the customer's responsibility to verify the suitability of the product, after using it. Therefore, it is under the responsibility of the customer to validate its compliance with the laws, regulations, and patents in force in the relevant country.